



Technikai Leírás

Minden fém alkatrész rozsdamentes

1.4301 (A2) anyagból gyártott. A palást AWI hegesztéssel készül, hegesztési felületek kezelése, a tökéletes korrózió állóság érdekében történik. A menetes szár összeszerelés után Nicro Thermocup 1400 Plus anyaggal van levédve a hideg összehegedés megelőzése végett. Az anya M12 M16 méretű A menetszárak alatt egy leszorító helyezkedik el hosszában, ami egyenletes terheléses nyomást fejt ki a csavar vezetőkre. A gumi tömítés rácsos mintával van ellátva. A végein elvékonyodik. Ami hibátlan tömítést eredményez. A betétlemez a gumira rá van ragasztva.

A palástjavító a felhasználásnak megfelelően többféle gumival elérhető. FST palástjavító esetén a kétsoros O-gyűrű tartós tömítési biztonságot eredményez. Alkalmazási Területek A palástjavító csőrepedések vagy rések, lyukak tartós javítására szolgál, víz, gáz vagy olaj csőrendszerekben. A palástjavító nyomástartománya függ a sérülés fajtájától, a cső átmérőjétől. A palástjavító 100% rozsdamentes anyagból (Nr. 1.4301, A2 anyagminőség) készül. A hegesztési varratok felülete kezelve van, ezáltal a tökéletes korrózió állóság biztosított. A képen látható FS20-as palástjavító különböző csőátmérőkhöz használható.

A palástjavító flexibilitása miatt olyan csöveken is alkalmazható amelyek felületén egyenetlenségek találhatóak HDPE csöveken a termék ideiglenes javítást tesz lehetővé További információkért vegye fel velünk a kapcsolatot. Fontos! Felhasználás Ideális esetben a bilincs hosszának meg kell felelnie legalább a cső külső átmérőjének Repedés esetén a bilincs teljes hosszának legalább 150mm-rel hosszabbnak kell lennie, mint a repedés hossza (350mm csőátmérőig, nagyobb csöveknél 200mm). Fst palástjavító esetén a lecsatlakozás átmérője a fő gerinc átmérőjének 70%-a lehetővé Speciális igények esetén forduljon hozzánk bizalommal.

4. Menetes szár M12, M16 a nagyobb átmérőkhöz A menetes szárak közötti távolság egységesen 100 mm

5. Anya A4 hatlapfejű rozsdamentes anya Kulcsnyílás 19 mm és 24 mm



C.W. Water
Szerelvény Kft.



+36 76 504 775



info@cw-water.hu