

FST PALÁSTJAVÍTÓ

TECHNIKAI LEÍRÁS

- Az FST Megcsapoló Idom 2 szegmensből és 1 lecsatlakozásból áll.
- Minden fém alaktrész rozsdamentes (1.4301 V2A) acél. Az A4-es anya galvanikus bevonatot kapott, a könnyebb szerelhetőség érdekében.
- Dupla soros O-gyűrű biztosítja a megerősített tömítést a lecsatlakozásnál.
- A beépítési hossz 50 és 1000 mm között lehet.



TOLERANCIA TARTOMÁNY:

Átmérő 108-1000 mm 20 mm

NYOMÁSTARTOMÁNY:

Víz esetében 16 BAR-ig Gáz esetében 6 BAR-ig

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Biztos és hosszan tartó lecsatlakozásra AC, ÖV, acél, KPE, KG, PVC és minden fajta cső fajtára. Egyedi igény esetén keressen bennünket bizalommal.

KARIMA MÉRETEK

DN	Nomástartomány (BAR)	Csőhossz mm
50	PN 10/16	80
65	PN 10/16	80
80	PN 10/16	100
100	PN 10/16	100
125	PN 10/16	130
150	PN 10/16	130
200	PN 10	140
250	PN 10	165
300	PN 10	165

MÉRET TARTOMÁNYOK

DN	Cső átmérő	Nomásérték BAR	Hossz mm
80	88-110	16	200
			250
			300
			400
			500
100	108-128	16	200
			250
			300
			400
	112-134	16	200
			250
			300
			400
	120-140	16	200
			250
			300
			400
125	133-155	16	200
			250
			300
			400
			500
	138-160	16	200
			250
			300
			400
			500

TECHNIKAI LEÍRÁS

DN	Cső átmérő	Nomásérték BAR	Hossz mm
150	158-180	16	200
			250
			300
			400
			500
	168-190	16	200
			250
			300
			400
			500
175	190-210	16	200
			250
			300
			400
			500
	195-217	16	200
			250
			300
			400
			500
200	210-230	16	200
			250
			300
			400
			500
	216-238	16	200
			250
			300
			400
			500
	225-246	16	200
			250
			300
			400
			500
238-260	16	200	
		250	
		300	
		400	
		500	
200	251-271	16	200
200			250
200			300
200			400
200			500
250	264-284	16	200
			250
			300
			400
			500
	273-293	16	200
			250
			300
			400
			500

TECHNIKAI LEÍRÁS

DN	Cső átmérő	Nomásérték BAR	Hossz mm
250	295-315	16	200
			250
			300
			400
			500
300	314-335	16	200
			250
			300
			400
			500
	322-344	16	200
			250
			300
			400
	334-354	16	200
			250
			300
400			
340-360	16	200	
		250	
		300	
		400	
350	348-368	16	300
			400
			500
			600
	365-385	16	300
			400
			500
			600
	376-396	16	300
			400
			500
			600
390-410	16	300	
		400	
		500	
		600	
400	404-424	16	300
			400
			500
			600
	420-440	16	300
			400
			500
			600
			300
440-460	16	400	
		400	
		500	
		600	

DN	Cső átmérő	Nomásérték BAR	Hossz mm
450	457-477	16	300
			400
			500
			600
	468-488	16	300
			400
			500
			600
	488-508	16	300
			400
			500
			600
500	500-520	16	300
			400
			500
			600
	520-540	16	300
			400
			500
			600
	545-565	16	300
			400
			500
			600
	568-588	16	300
			400
			500
			600
586-606	16	300	
		400	
		500	
		600	
600	600-620	16	300
			400
			500
			600
	625-645	16	300
			400
			500
			600
700	705-725	16	600
			750
750	755-775	16	600
			750
800	805-825	16	600
			750
900	900-920	16	600
			750
	925-945	16	600
			750
	945-965	16	600
			750
1000	980-1000	16	600
			750