

FS 30 PALÁSTJAVÍTÓ

TECHNIKAI LEÍRÁS

- A palástjavító három szegmensből áll
- Minden fém alkatrésze rozsdamentes (1.4301 V2A) anyag.
- Az A4-es anya galvanikus bevonatott kapott, a könnyebb szerelhetőség érdekében.
- A beépítési hossz 250 és 1000 mm között lehet.



TOLERANCIA TARTOMÁNY:

Átmérő 267-1000 mm 30 mm

NYOMÁSTARTOMÁNY:

Víz esetében 16 BAR-ig Gáz esetében 6 BAR-ig

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Biztos és hosszan tartó javításra AC,ÖV, acél,KPE, KG, PVC és minden fajta cső fajtára. Egyedi igény esetén keressen bennünket bizalommal.

TECHNIKAI LEÍRÁS

DN	Cső átmérő	Nomásérték BAR	Hossz mm
250	267-297	16	300
			400
300	300-330	16	300
			400
	323-353	16	300
			400
350	352-382	16	300
			400
			500
	378-408	16	300
			400
			500
	402-432	16	300
			400
500			
400	429-459	16	300
			400
			500
	456-486	16	300
			400
			500
450	490-520	16	300
			400
			500
			600
	520-550	16	300
			400
			500
			600
	532-562	16	300
			400
			500
			600
500	545-575	16	400
			500
			600
			800
	570-600	16	400
			500
			600
			800
	586-616	16	400
			500
			600
			800
600	609-639	16	500
			600
			800
	615-645	16	500
			600
			800
	633-663	16	500
			600
			800
	654-684	16	500
			600
			800
800			

TECHNIKAI LEÍRÁS

DN	Cső átmérő	Nomásérték BAR	Hossz mm
700	702-732	16	600
			800
	711-741	16	600
			800
	747-777	16	600
			800
800	780-810	16	600
			800
	813-853	16	600
			800
	852-882	16	600
			800
864-894	16	600	
		800	
900	900-930	16	600
			800
	925-955	16	600
			800
	945-975	16	600
			800
1000	970-1000	16	600
			800