

TECHNIKAI LEÍRÁS

- A palástjavító két szegmensből áll.
- A konstrukció az FS20 továbbtervezett változata, melyre egy külső vagy belső menetes karmantyút (DIN 2999 szabvány szerint) hegesztünk, a lecsatlakozások elősegítése céljából.
- A lecsatlakozás mérete 1/2" és 4" között lehet.
- A lecsatlakozás ISO és DIN norma szerint is kérhető. A beépítési hossz 150 és 600 mm között lehet.



TOLERANCIA TARTOMÁNY:

Átmérő 88-800 mm 10 mm

NYOMÁSTARTOMÁNY:

Víz esetében 16 BAR-ig Gáz esetében 6 BAR-ig

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Biztos és hosszan tartó lecsatlakozásra AC, ÖV, acél, KPE, KG, PVC és minden fajta cső fajtára. Egyedi igény esetén keressen bennünket bizalommal.

KARIMA MÉRETEK

DN	Nomástartomány (BAR)	Csőhossz mm
1/2"	88-100 mm Ø-től	200
3/4"	88-100 mm Ø-től	200
1"	88-100 mm Ø-től	200
1 1/4"	88-100 mm Ø-től	200
1 1/2"	88-100 mm Ø-től	200
2"	88-100 mm Ø-től	200
2 1/2"	108-128 mm Ø-től	300
3"	133-155 mm Ø-től	300
4"	158-180 mm Ø-től	400

MÉRET TARTOMÁNYOK

DN	Cső átmérő	Nomásérték BAR	Hossz mm
80	88-110	16	200
			250
			300
			400
			500
100	108-128	16	200
			250
			300
			400
			500
	112-134	16	200
			250
			300
			400
			500
120-140	16	200	
		250	
		300	
		400	
		500	
125	133-155	16	200
			250
			300
			400
			500
	138-160	16	200
			250
			300
			400
			500

TECHNIKAI LEÍRÁS

DN	Cső átmérő	Nomásérték BAR	Hossz mm
150	158-180	16	200
			250
			300
			400
			500
	168-190	16	200
			250
			300
			400
			500
175	190-210	16	200
			250
			300
			400
			500
	195-217	16	200
			250
			300
			400
			500
200	210-230	16	200
			250
			300
			400
			500
	216-238	16	200
			250
			300
			400
			500
	225-246	16	200
			250
			300
			400
238-260	16	200	
		250	
		300	
		400	
		500	
250	251-271	16	200
			250
			300
			400
			500
	264-284	16	200
			250
			300
			400
			500
	273-293	16	200
			250
			300
			400
500			

TECHNIKAI LEÍRÁS

DN	Cső átmérő	Nomásérték BAR	Hossz mm
250	295-315	16	200
			250
			300
			400
			500
300	314-335	16	200
			250
			300
			400
			500
	322-344	16	200
			250
			300
			400
			500
	334-354	16	200
			250
			300
			400
			500
340-360	16	200	
		250	
		300	
		400	
		500	
350	348-368	16	300
			400
			500
			600
			300
	365-385	16	400
			500
			600
			300
			400
	376-396	16	500
			600
			300
			400
			500
390-410	16	600	
		300	
		400	
		500	
		600	
400	404-424	16	300
			400
			500
			600
			300
	420-440	16	400
			500
			600
			300
			400
440-460	16	500	
		600	
		300	
		400	
		500	

DN	Cső átmérő	Nomásérték BAR	Hossz mm
450	457-477	16	300
			400
			500
			600
	468-488	16	300
			400
			500
			600
	488-508	16	300
			400
			500
			600
500	500-520	16	300
			400
			500
			600
	520-540	16	300
			400
			500
			600
	545-565	16	300
			400
			500
			600
	568-588	16	300
			400
			500
			600
586-606	16	300	
		400	
		500	
		600	
600	600-620	16	300
			400
			500
			600
	625-645	16	300
			400
			500
			600
700	705-725	16	600
			750
750	755-775	16	600
			750
800	805-825	16	600
			750